MOTE G-m-b-H
Mess- und Zerspanungstechnik

Obstgartenstrasse 11
9554 Tägerschen
T: 071 633 29 31 F: 071 633 29 67
mote@thurweb.ch www.mote.ch

Nettopreise 2019

M42
Bi-Metallsägebänder

Nettopreise, für Sägebänder M42 (Made in Germany), in sFr. gemäss folgender Tabelle:

		1. Meter	Meterpreis	Länge	Verzahnung	Typ	Stk.
6 x 0,9 mm		11.20	7.20				
10 x 0,9 mm		11.20	7.20				
13 x 0,65 mm		11.20	7.20				
13 x 0,9 mm		11.20	7.20				
16 x 0,65 mm		11.20	7.20				
20 x 0,9 mm		12.60	8.70				
27 x 0,9 mm		12.80	8.80				
34 x 1,1 mm		15.70	11.00				
41 x 1,3 mm		19.70	14.30				
54 x 1,3 mm		27.40	19.20				
54 x 1,6 mm		30.80	22.60				
67 x 1,6 mm		46.70	30.80				

Berechnungsbeispiel: Band:5000 x 41 x 1.3; Preis: 4 x 14.30 + 19.70 = 76.90 sFr. / Band

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl:

Typ	**Einsatz, Merkmale**		**Bandbreite**	**Verzahnung**
0°	für dünne und mittlere Materialien Spanwinkel 0°	hohe Schnittgeschwindigkeit	13, 27, 34	variabel
Plus	dickwandige Materialien und Vollmaterial positiver Spanwinkel	hohe Schnittgeschwindigkeit	27, 34, 41, 54, 67, 80	variabel
Klauenzahn	für dünne und mittlere Materialien	hohe Schnittgeschwindigkeit	13, 27, 34, 41, 54, 67	konstant
Kombizahn 0°	für dünne und mittlere Materialien	hohe Schnittgeschwindigkeit	13, 27, 34, 41,	variabel
Universell	universeller Einsatz in verschiedenen Materialien	hohe Schnittgeschwindigkeit	27, 34, 41,	variabel
Edition	dickwandiges und Vollmaterial schwer zerspanbare Materialien extrem positiver Spanwinkel	hohe Schnittgeschwindigkeit	27, 34, 41, 54, 67	variabel
Creation	Bündelsägen von Rohren und Profilen	hohe Schnittgeschwindigkeit	27, 34, 41,	variabel
Fusion	für Träger und dickwandige Materialien grössere Schränkweite	hohe Schnittgeschwindigkeit	41, 54, 67	variabel

Sägebänder auf Anfrage

Composition	speziell beschichtetes Bi-Metall-Sägeband längere Standzeiten Alternative zu HM-Sägebänder	höchste Schnittgeschwindigkeiten höherer Vorschub		variabel
M51	schwer zerspanbare Materialien	hohe Schnittgeschwindigkeit	27, 34, 41, 54, 67, 80	variabel
HM Plus	Hartmetallbestückt positiv lange Standzeiten	höchste Schnittgeschwindigkeiten hoher Vorschub		variabel
HM Stein	Hartmetallbestückt für Steinbearbeitung		27	konstant
HM Fondo	Hartmetallbestückt für Giessereien		27	konstant
HSU	Hartmetallbestreut für Marmor und Graphit		25	
Diamant	Diamantbestreut für CFK, GFK			

Gerne unterstützen wir Sie bei der richtigen Wahl des Sägebandes. Dazu benötigen wir von Ihnen aber die entsprechenden Angaben wie: Material, Materialzustand, Abmessung, Einzel- oder Paketschnitt, allfälliger Gehrungsschnitt, Schnittgeschwindigkeit der Maschine, etc.

Preise: in sFr., exkl. MWSt.
Lieferzeit: ca. 2 - 3 Arbeitswochen ab Bestellungseingang
VE: 5 Stk. pro Artikel

Konditionen: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto
Versand: gemäss Lieferbedingungen Mote GmbH

MOTE GmbH
Mess- und Zerspanungstechnik

Obstgartenstrasse 11
9554 Tägerschen
T: 071 633 29 31 F: 071 633 29 67
mote@thurweb.ch www.mote.ch

Wahl der optimalen Verzahnung für Bi-Metall Sägebänder | Vollmaterial

	Variable Verzahnung												Konstante Verzahnung
Ø / mm	14/18	10/14	8/12	6/10	5/8	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,75/1,25	0,7/0,9	ZPZ
20	■	■	■										14
30		■	■	■									10
40			■	■	■								8
50			■	■	■	■							6
60				■	■	■							6
70				■	■	■	■						6
80					■	■	■						4
90						■	■						4
100						■	■	■					4
150							■	■					3
200								■	■				2
250								■	■				2
300								■	■				2
350									■				2
400									■				1,25
450									■	■			1,25
500									■	■			1,25
510									■	■			1,25
520									■	■	■		1,25
530										■	■		1,25
540										■	■		1,25
550										■	■	■	1,25
600										■	■	■	1,25
700										■	■	■	1,25
1000											■	■	1,25

MOTE
G-m-b-H
Mess- und Zerspanungstechnik

Obstgartenstrasse 11
9554 Tägerschen
T: 071 633 29 31 F: 071 633 29 67
mote@thurweb.ch www.mote.ch

Wahl der optimalen Verzahnung für BI-Metall Sägebänder | Rohre und Profile

B	Zähne per Zoll | Wandstärke (S)						Variable Verzahnung								
Ø / mm	2	4	6	8	10	15	25	35	50	65	75	100	130	150	200
20	22	10/14	10/14												
40	22	10/14	8/12	6/10	5/8										
60	18	10/14	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6 pos								
80	18	10/14	8/12	6/10	5/8	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos							
90	14	8/12	6/10	5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos							
100	14	8/12	6/10	5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos							
110	14	8/12	6/10	5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos							
120	14	8/12	6/10	5/8	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos						
130	10/14	6/10	5/8	5/8	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos						
140	10/14	6/10	5/8	5/8	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos					
150	10/14	6/10	5/8	5/8	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos					
160	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos				
170	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos				
180	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos				
190	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos				
200	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	2/3 pos				
220	10/14	6/10	5/8	4/6	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	2/3 pos				
250	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos			
300	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos		
350	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	
400	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	
500	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25
600	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25
700	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25
800	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25
1000	8/12	5/8	4/6	4/6	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25	0,75/1,25